

Recepción de datos en el servidor

Cuando un usuario pulsa el botón enviar de un formulario, la información que contenían sus campos es enviada a una dirección URL desde donde tendremos que recuperarla para tratarla de alguna manera. Por ejemplo, si realiza una compra, tendremos que recuperar los datos para completar el proceso de pago. La información del formulario “viaja” almacenada en variables que podremos recuperar y utilizar mediante PHP. Una de las formas de recuperación consiste en usar \$_POST

Ejercicio

Crear un script en PHP que contenga el siguiente código:

```
<?php
session_start();
switch ($_POST['operacion']){
    case 115: // ALTA
        $nombre = empty($_POST['_nombreC']) ? "NAME" : $_POST['_nombreC'];
        $cel = empty($_POST['_celC']) ? "CEL" : $_POST['_celC'];
        $loc = empty($_POST['_localidadC']) ? "GENERAL" : $_POST['_localidadC'];
        $mail = empty($_POST['_mailC']) ? "sin@mail" : $_POST['_mailC'];
        $pp = empty($_POST['_periodoC']) ? 15 : $_POST['_periodoC'];
        $idn = empty($_POST['_negocioC']) ? 0 : $_POST['_negocioC'];
        $tp = empty($_POST['_tipoPC']) ? 1 : $_POST['_tipoPC'];
        break;
    case 116: // BAJA
        $idn = empty($_POST['_negocioC']) ? 0 : $_POST['_negocioC'];
        break;
    case 117: // ACTUALIZACION
        $nombre = empty($_POST['_nombreC']) ? "NAME" : $_POST['_nombreC'];
        $cel = empty($_POST['_celC']) ? "CEL" : $_POST['_celC'];
        $loc = empty($_POST['_localidadC']) ? "GENERAL" : $_POST['_localidadC'];
        $mail = empty($_POST['_mailC']) ? "sin@mail" : $_POST['_mailC'];
        $pp = empty($_POST['_periodoC']) ? 15 : $_POST['_periodoC'];
        $idn = empty($_POST['_negocioC']) ? 0 : $_POST['_negocioC'];
        $tp = empty($_POST['_tipoPC']) ? 1 : $_POST['_tipoPC'];
        break;
    case 118: // ACTIVACION
        $idn = empty($_POST['_negocioC']) ? 0 : $_POST['_negocioC'];
        break;
}
?>
<html>
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

```

<title>Productos </title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/ico" href="../imgs/icon.ico" >
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/cssGeneral.css">
</head>
<body>
<header class="_header">
  <nav class="menu">
    <ul id="button">
      <li><a href="salir.php">Salir</a></li>
      <li><a href="tuVigencia.php">Vigencia</a></li>
      <li><a href="licencias.php">Licencias</a></li>
      <li><a href="avisoPrivacidad.php"> Privacidad</a></li>
      <li><a href="acercaNosotros.php"> Nosotros</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
<center>
<?php
switch ($_POST['operacion']){
case 115:
  echo "<h2>Persona Registrada: Exitosamente</h2>";
  break;
case 116:
  echo "<h2>Baja de Persona: Exitosa</h2>";
  break;
case 117:
  echo "<h2>Actualizacion de Persona: Exitosa</h2>";
  break;
case 118:
  echo "<h2>Activacion de persona: Exitosa </h2>";
}

?>
</center>
<section class="_header">
  <nav class="menu">
    <ul id="button">
      <li><a href="<?php echo $_SESSION['ligaPrincipal'] ?>">Menu Principal </a></li>
    </ul>
  </nav>
</section>
<br><br>
<footer class="_footer">
<div>
  <p>2020 Local Business<br> Todos los derechos reservados. </p>
</div>

```

```
<div>
  <p>Desarrollado por<br> Gilberto Almanza</p>
</div>
</footer>
</body>
</html>
```

Nombrar el archivo como unitPersonas.php, colocarlo en la carpeta **semana3** y probar el botón de ALTA del archivo formulario2.php

Ejercicio 2-

Colocar el siguiente código en la línea posterior a session_start(); del archivo unitPersonas.php

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] <> 'POST') {
    echo "El método utilizado no es el POST";
    echo "<br>";
    echo '<a href="javascript:history.back(-1);" title="Ir la página
anterior">Volver</a>';
    exit;
}
```

REALIZAR PRÁCTICA NÚMERO 2 DE LA SEMANA 3